



Komínové hlavice **airhawk CILINDER**, **airhawk CILINDER PLUS** účinne zvyšujú ťah komína, predlžujú životnosť komína, zabraňujú spätnému ťahu a maximalizujú využitie paliva.

airhawk CILINDER

Strešné komínčeky používané ako komínové nástavce, alebo nástavce k odvetraniu výduchov ústiach na strechách


airhawk CILINDER PLUS je strešný komínček s podstavou, ktorý slúži na odvod vzduchu a spodín z komína a ventilácie. Chráni komín pred dažďom, snehom a hniezdeniu vtáctva vo vnútri komína. Maximálna pracovná teplota pri výduchu komína je 180 °C. Pri inštalácii len zasuniete diel pod základňou do výduchu a ukotvite základňu.

airhawk CILINDER je strešný komínček bez podstavy, ktorý slúži na odvod vzduchu a spodín z komína a ventilácie. Chráni komín pred dažďom a snehom.


airhawk CILINDER je vyrobený z pozinkovaného plechu alebo z nehrdzavejúcej ocele. Pri inštalácii pripevníte komínček k vyčnievajúcej rúre (ako klasickú objímku).

| Typ | D | dw | dz | H | h1 | h2 |
|---------------|-----|-----|-------|-----|-----|-----|
| CILINDER PLUS | 200 | – | 100,8 | 570 | 330 | 115 |
| CILINDER PLUS | 220 | – | 100,8 | 580 | 330 | 115 |
| CILINDER PLUS | 240 | – | 123 | 585 | 330 | 115 |
| CILINDER PLUS | 260 | – | 132,5 | 600 | 330 | 115 |
| CILINDER PLUS | 280 | – | 140,6 | 612 | 330 | 115 |
| CILINDER PLUS | 300 | – | 151,7 | 622 | 330 | 115 |
| CILINDER PLUS | 400 | – | 201 | 764 | 330 | 200 |
| CILINDER PLUS | 500 | – | 252 | 800 | 330 | 200 |
| CILINDER | 200 | 100 | – | 195 | 70 | 130 |
| CILINDER | 200 | 110 | – | 201 | 70 | 136 |
| CILINDER | 220 | 120 | – | 222 | 80 | 152 |
| CILINDER | 230 | 130 | – | 228 | 80 | 158 |
| CILINDER | 240 | 140 | – | 239 | 80 | 164 |
| CILINDER | 300 | 150 | – | 245 | 80 | 170 |
| CILINDER | 400 | 200 | – | 310 | 80 | 200 |
| CILINDER | 500 | 250 | – | 340 | 80 | 270 |


rozmery v mm




Nákres výkonu komínových nástavcov **airhawk CILINDER** ø 100, 110, 120 mm v závislosti na výške komína pri nulovej rýchlosti vetra.





Nákres výkonu komínových nástavcov **airhawk CILINDER** ø 130, 140 mm v závislosti na výške komína pri nulovej rýchlosti vetra



Nákres výkonu komínových nástavcov **airhawk CILINDER** ø 150, 200 mm v závislosti na výške komína pri nulovej rýchlosti vetra



Ukážka inštalácie komínových nástavcov **airhawk CILINDER**



FASTRADE SK s.r.o.

Odorín 178
053 22 Odorín
okr. Spišská Nová Ves
Slovenská republika

Prevádzka:
Radlinského 17
Spišská Nová Ves
052 01

tel.: +421 53 42 97 752-3
fax: +421 53 42 97 754
info@fastrade.sk
www.fastrade.sk