



folster 95 je trojvrstvová vysoko difúzna, kontaktná, fólia slúžiaca ako paro-priepustná poistná hydroizolácia, ktorá ochraňuje tepelnú izoláciu a podstrešné priestory pred vlhkosťou, prachom a vetrom.

folster 95

vysoko difúzna kontaktná fólia



folster 95 je trojvrstvová podstrešná vysoko difúzna poistná, hydroizolačná fólia slúžiaca k ochrane strešných konštrukcií, tepelných izolácií a podstrešných priestorov pred vlhkosťou, prachom, vetrom a ďalšími nepriaznivými vplyvmi vonkajšieho prostredia


folster 95 vďaka svojim vysoko difúznym vlastnostiam zaisťuje odvádzanie vodných pár z vnútorných priestorov.

folster 95 je možné použiť pre vetrané i nevetrané šikmé strešné konštrukcie a tiež pre obvodové plášte budov

folster 95 je možné pokladať na tepelnú izoláciu

folster 95 je vyrobená z UV stabilného, matného materiálu s vysokou pevnosťou v ťahu

folster 95 sa skladá z dvoch PP vrstiev a funkčnej PE membrány, zaisťujúcej výborné difúzne vlastnosti.



Montážny návod:


- 1) podstrešná fólia **folster 95** sa inštaluje zdola smerom hore vždy rovnobežne s odkvapovou lištou. Fóliu prilepte k odkvapovému plechu pomocou pásky **fastape GLUE UNI**.
Fóliu je potrebné napojovať (zlepovať) na krokách, aby nedošlo k previsovaniu. Na spájanie sa používa opäť páska **fastape GLUE UNI**.
- 2) doporučený presah fólie je na fólii vyznačený a je min. 15 cm. (cca. 12 - 15 cm). Čím je sklon strechy menší, tým je potrebný väčší presah.
- 3) vertikálne presahy musia byť umiestnené na krokách a musia byť zaistené kontra latami.
- 4) vertikálne presahy je nutné tiež zlepiť páskou **fastape GLUE UNI**, alebo obojstrannú lepiacou páskou **fastape GLUE**.
- 5) prípadné prierezy pre otvory (strešné okná, komíny) robte čo možno najmenšie, okraje fólie k týmto prvkom vždy prilepte páskou **fastape GLUE UNI**, alebo obojstrannú lepiacou páskou **fastape GLUE**.
- 6) v prípade mechanického poškodenia fólie, prelepte pretrhnutú časť opravnou páskou **fastape REP**.
- 7) fóliu je potrebné na streche čo najskôr zakryť, aby nedošlo k jej narušeniu (napr. silným UV žiarením, alebo inými vonkajšími vplyvmi).
Podstrešná fólia v žiadnom prípade nenahrádza strešnú krytinu!!!

technické údaje

materiál
plošná hmotnosť
šírka role
dĺžka role
hmotnosť role
pevnosť v ťahu pozdĺžná / priečna
priťažnosť pozdĺžná / priečna
odolnosť proti pretrhnutiu pozdĺžná / priečna
trieda horľavosti
ekvivalentná difúzna hrúbka S_d
odpor proti priesaku vody
metóda ohybu za studena
priepustnosť vzduchu
priepustnosť vodných pár
odolnosť voči UV



PE membrána + 2 vrstvy PP
100 (+/- 10) g/m²
1,5 m
50 m
cca 7,5 kg
160 / 100 N / 5 cm
75 / 75 %
80 / 110 N 20 cm
E
0,02 m
W1
< -20°C (bez prasklin)
0,02m³/m².h.100Pa
3000 g/m²/24h
4 mesiace



FASTRADE SK, s.r.o.
Odorín 178
Odorín
052 22

prevádzka: Spišská Nová Ves
Radlinského 17
Spišská Nová Ves
052 01

tel.: +421 53 42 97 752-3
fax: +421 53 42 97 754
info@fastrade.sk
www.fastrade.sk