



folster ALU 90 je parotesná PE fólia metalizovaná hliníkom s výstužnou mriežkou pre použitie v skladbe strešného plášťa smerom z interiéru, kde bráni prieniku vodných pár do izolácie a strešného plášťa.

folster ALU 90

parotesná fólia metalizovaná hliníkom




folster ALU 90 je podstrešná parotesná fólia metalizovaná hliníkom s výstužnou mriežkou

folster ALU 90 sa používa do stien, stropov, podláh a v skladbe strešného plášťa smerom z interiéru, kde bráni prieniku vodných pár do izolácie a strešného plášťa a zaisťuje odrazanie sálavého tepla späť do interiéru.

folster ALU 90 je vyrobená z materiálu, ktorý zaisťuje jej dlhodobú pružnosť, pevnosť a životnosť.

folster ALU 90 ostáva dlhodobo pružný, nepraská a neláme sa.

folster ALU je vyrobená z dvoch polyetylénových vrstiev a polypropylénovej mriežky, zaisťujúce už uvedené vlastnosti.



Montážny návod:

1) podstrešná parotesná fólia **folster ALU** sa inštaluje vo vodorovnom smere medzi tepelnú izoláciu a vnútorný obklad miestnosti. Medzi fóliou a vnútorným obkladom miestnosti je potrebné zachovať prevetrávaciu medzeru cca 2 cm. Na každej fólii je vyznačený čierny pruh, ktorý vyznačuje doporučený presah fólie (cca 15cm).

2) fólie **folster ALU** sa inštalujú na vnútornú stranu krokviev, alebo inú nosnú konštrukciu čo najbližšie k tepelnej izolácii. Ku konštrukcii sa kotví sponami, klincami alebo páskou **fastape BUTYL** prípadne obojstranne lepiacou páskou **fastape GLUE**. Každý spoj je potrebné utesniť páskou **fastape GLUE UNI** resp. **fastape ALU BASIC**.

3) všetky spoje fólií vrátane spojov ku konštrukcii je potrebné utesniť pomocou pásovk **fastape GLUE UNI** alebo **fastape GLUE**.

4) vertikálne presahy je nutné tiež spojiť páskou **fastape GLUE UNI**, obojstranne lepiacou páskou **fastape GLUE** alebo páskou **fastape ALU BASIC**.

5) prípadné prierezy pre otvory (strešné okná, komíny ...) robte čo najmenšie, okraje fólie k týmto prvkom vždy prilpte páskou **fastape GLUE UNI**, alebo obojstranne lepiacou páskou **fastape GLUE**.

6) v prípade mechanického poškodenia fólie, prelepte pretrhnutú časť páskou **fastape GLUE UNI** a následne páskou **fastape ALU BASIC**.

7) fólie **folster ALU** je nutné skladovať v uzavretých priestoroch, kde budú chránené pred UV žiarením.

technické údaje

materiál fólia/mriežka

povrchová úprava

plošná hmotnosť

šírka / dĺžka role

hmotnosť role

pevnosť v ťahu pozdĺžná / priečna

prieťažnosť pozdĺžná / priečna

odolnosť voči pretrhnutiu pozdĺžná / priečna

odolnosť voči UV žiareniu

trieda horľavosti

difúzny odpor



PE / PP

metalizovaná AL

90 (+/- 10) g/m²

1,5 / 50 m

cca 6,75 kg

250/230 N / 5 cm

12 / 10 %


200 / 160 N

2 mesiace

E

240.109 m².s.Pa ± 20%

ďalšie doporučené parotesné fólie z našej ponuky



FASTRADE SK, s.r.o.
Odorín 178
Odorín
053 22

prevádzka: Spišská Nová Ves
Radlinského 17
Spišská Nová Ves
052 01

tel.: +421 53 42 97 752-3
fax: +421 53 42 97 754
info@fastrade.sk
www.fastrade.sk