



folster FASADE je vetrotesná a UV odolná membrána do konštrukcií otvorených a prevetrávaných fasád.

folster FASADE

vetrotesná, UV odolná membrána do prevetrávaných fasád



folster FASADE je odolná membrána určená do konštrukcií otvorených a prevetrávaných fasád.

folster FASADE chráni tepelnú izoláciu a konštrukciu fasády pred vetrom, slnečným žiarením, vlhkos-

ťou, dažďom a snehom.

folster FASADE je vysoko difúzna membrána, ktorá otvára nové možnosti v konštrukciách a dizignoch fasád domov a hál.



Technické parametre

hodnota


Dĺžka role (návin)	50m (+/-0,2m)
Šírka role	1,5 (-0,5%, +1,5%)
Priamosť	vyhovujúca
Plošná hmotnosť	270g (-20/+20g/m)

MECHANICKÉ VLASTNOSTI

Pevnosť v ťahu MD/CD	MD 320N/50mm(-60N/50mm,+60N/50mm) CD 200N/50mm(-30/50mm,+70N/50mm)
Prietažnosť MD/CD	MD 30%(-15,+15%)/CD 35%(-15,+15%)
Odolnosť voči prieniku vody	W1
Priepustnosť vodných pár	Sd=0,02m(-0,01m/+0,04m)
Odolnosť voči prieniku vzduchu	0,00m/m.h.100Pa
Reakcia na oheň	E
Tvarovateľnosť	-20°C, vyhovujúca
Teplotná odolnosť	-40, +100°C

CE certifikát podľa normy EN 13859-2

možnosti farebných odtieňov



folster FASADE

je vetrotesná a parotesná fasádna membrána. Funkčná vrstva je určená pre použitie do zvislých konštrukcií ako veterná zábrana – bariéra. **folster FASADE** je možné aplikovať priamo na tepelnú izoláciu. Presahy musia byť spojené výhradne páskou na to určenou.

folster FASADE neobsahuje žiadne nebezpečné látky.

Umelé starnutie pri dlhodobom vystavení v kombinácii UV žiarenia, zvýšenej teploty a horúčav (príloha CE 13859-2) umelé starnutie test UV 5000h

(štandard je iba 336h)



FASTRADE SK, s.r.o.
Radlinského 17
052 01 Spišská Nová Ves
Slovenská republika

tel.: +421 534 297 752-3
fax: +421 534 297 754
info@fastrade.sk
www.fastrade.sk